

NOTA

a cura della
Redazione

NOBILI AMPLIA LA GAMMA DELLE TRINCE



Novità nella gamma delle trince Nobili con l'ingresso sul mercato dei Triturator RMS 560 e RMS 820, una serie polivalente e robusta, ideale per la trinciatura di paglia, stocchi di mais, sorgo, girasole, paglia di riso, cotone e la manutenzione del set aside.

Di tipo semiportato ed applicabili ai tre punti del sollevatore, le due trince offrono una larghezza di lavoro da 5.658 a 8.217 mm che le rende particolarmente adatte ai lavori di contoterzismo. I rotori a 8 file elicoidali sono equipaggiati di coltelli mobili intercambiabili e di cuscinetti superdimensionati a rulli oscillanti, dotati di particolari accorgimenti per evitare l'entrata di polvere e impurità.

Costruite in conformità con le normative europee, le

NEW MULCHERS FROM NOBILI

by the Editorial Staff

The range of Nobili mulchers is enriched by the Triturator RMS 560 and RMS 820, a multi-purpose and robust series of mulchers, ideal for the shredding of straw, maize stubbles, sorghum, sunflowers, rice straw, cotton and set-aside maintenance.

Tractor-mounted machines that fit to the three-point linkage of the tractor lift, the two mulchers are available in working widths of 5,658 and 8,217 mm, particularly suitable for contractor works. The rotors at 8 helical rows are fitted with interchangeable movable knives and over-dimensioned spherical roller bearings, which are endowed with specific devices to prevent the entering of dust and impurity. Manufactured in compliance with EC regulations, the RMS is fitted with gearbox with integrat-

RMS montano trasmissione con ruota libera all'interno

ed free wheel and SFT PTO shaft of new generation. Supported by steering wheels and skids of big dimensions at work. The RMS 820 model is the biggest mono-frame mulcher over the world. Equipped with hinged hood to be hydraulically opened, rotor, pulleys and transmission with over-dimensioned belts that are provided with automatic belt tensioning system. Upon request, this model is available with road transport unit with a completely hydraulic drawbar setting as well as wheel support.

Another novelty produced by the farm machine makers from Molinella, near Bologna, are the RM-P 480 and 610 models, multi-purpose and sturdy mulchers conceived and recommended for large farms and contractors as well, with working widths of 4,817 and 6,077 mm. Tractor-mounted machines that fit to the three-point linkage of the tractor lift, the

Trincia RM-P in posizione di lavoro (a sinistra) e per il trasporto su strada (a destra) / RM-P mulcher in working condition (left) and for the road transport (right)

della scatola a ingranaggi e giunti cardanici SFT di nuova generazione. I due Triturator in lavoro appoggiano su ruote sterzanti e slitte di grandi dimensioni. Il modello RMS 820 rappresenta la trincia monotelaio più grande del mondo. E' provvisto sia di cofano apribile idraulicamente sia di rotore, pulegge e trasmissione a cinghie superdimensionate, queste ultime dotate di tensionamento automatico. Su richiesta è disponibile con kit di traino in lungo, con posizionamento timone e supporto ruota completamente idraulico. La ditta di Molinella (BO) ha inoltre ampliato la gam-

NOTE • NOTA • NOTE • NOTA • NOTE • NOTA • NOTE • NOTA • NOTE •

two joint-connected mulchers, placed side by side in working condition, can be folded for an easy road transport (less than 2,550 mm). The rotors with 8

Triturator RMS

della scatola a ingranaggi e di cofano di manutenzione apribile, su richiesta anche idraulicamente. L'ingombro a macchina chiusa è inferiore ai 2.550 mm per il trasporto su strada.